



MASKINSALG A/S

UTSTYR FOR INDUSTRI OG ANLEGG

Blindheimsveien 1, 5131 Nyborg

www.maskinsalg.com

SALG - SERVICE - UTTLEIE Tlf. 55 19 96 20

AEBI
Swiss Quality

Motormower Aebi BM8




Das Leichtgewicht

Stark und preiswert.

The light-weight

Strong and a good value.





BM8

Technical data / Technische Daten

Engine

Gasoline, ACME ACT 340 OHC, four-cycle, 8,2 kW (11,2 HP), 338 cm³, regulator, dry air filter, reversing starter with decompression, stop motion at the engine and on the left handlebar grip (dead mans handle).

Clutch

Taper.

Brake

Drum brake on both driving axles. Operation with locking lever.

Gear

4-speed reversing gear (fourth reversing gear blocked), reverse shifting by means of moving a lever at the right handlebar, locking differential, operation with grip on the right handlebar ("seconds-differential").

Speeds

Forward: 1,1 / 2,6 / 3,9 / 12,8 km/h
Reverse: 1,2 / 2,8 / 4,1 km/h

Handlebar

Rubber coated multiple quick adjustments in height.

Tire equipment

Standard equipment 5.00-10 tractor pattern, track 435/555 mm. Accessory: double tire equipment, cage wheels with quick acting closure suitable for standard equipment and double tire equipment.

Equipment connection

Plug-type connection with two screws.

Mounted

Mower unit in the oil bath

Cutterbars:

Cutterbar Aebi A81	
with auxiliary cutting on both sides	1,45 m
with auxiliary cutting on both sides	1,75 m
"Europe" cutterbar without finger	1,15/ 1,35/ 1,75 m
Universal-type cutterbar without finger	1,37 m

Weights

Basic machine with mowing attachment	140,00 kg
Aebi with finger	1,45 m 28,00 kg
Aebi with finger	1,75 m 45,00 kg
without finger	1,15 m 18,00 kg
without finger	1,35 m 21,00 kg
without finger	1,37 m 30,00 kg
Set of double tires 5.00-10	22,50 kg
Set of cage wheels with quick action closure	20,00 kg

With reservation to any technical modifications.

Motor

Benzin, ACME ACT 340 OHC, Viertakt, 8,2 kW (11,2 PS), 338 cm³, Regler, Trockenluftfilter, Reversierstarter mit Dekompression, Abstellvorrichtung am Motor und am linken Lenkergriff (Totmanngriff).

Kupplung

Konuskupplung.

Bremse

Trommelbremse auf beiden Fahrachsen, Bedienung mit Feststellhebel.

Getriebe

4-Gang-Reversiergetriebe (vierter Rückwärtsgang gesperrt); Schaltung der Reversierung mit Umlegehebel am rechten Lenkergriff; Differential mit Sperre, Bedienung mit Handgriff am rechten Lenkergriff ("Sekundendifferential").

Fahrgeschwindigkeiten

Vorwärts: 1,1 / 2,6 / 3,9 / 12,8 km/h
Rückwärts: 1,2 / 2,8 / 4,1 km/h

Lenker

Gummigelagert, beidseitig schwenkbar und mehrstufige Höhen-Schnellverstellung.

Bereifung

Grundausrüstung 5.00-10 Traktorprofil, Spur 435/555 mm. Als Zubehör: Doppelbereifung, Gitterräder mit Schnellverschluss passend zu Grundausrüstung und zu Doppelbereifung.

Geräteanschluss

Steckanschluss mit zwei Schrauben.

Anbaugeräte

Mähapparat im Ölbad

Mähbalken:

Fingerbalken Aebi A81	
mit beidseitigem Schneidezusatz	1,45 m
mit beidseitigem Schneidezusatz	1,75 m
Fingerloser "Europa"-Balken	1,15/ 1,35/ 1,75 m
Fingerloser Universal-Balken	1,37 m

Gewichte

Grundmaschine mit Mähapparat		140,00 kg
Fingerbalken Aebi	1,45 m	28,00 kg
Fingerbalken Aebi	1,75 m	45,00 kg
Fingerloser Balken	1,15 m	18,00 kg
Fingerloser Balken	1,35 m	21,00 kg
Fingerloser Balken	1,37 m	30,00 kg
Paar Doppelräder 5.00-10		22,50 kg
Paar Gitterräder mit Schnellverschluss		20,00 kg

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.